

# → Coffres-forts certifiés

Classe CSE



Valeur assurable 8 000 euros

Classe CSE (selon norme EN 1143-1)  
VDS Grade N (selon norme EN 1143-1)

- > Corps double paroi acier et béton d'épaisseur totale de 50 mm
- > Porte façade en acier de 6 mm d'épaisseur
- > Fermeture multipoints : 4 pènes mobiles en acier
- > Pivot anti-effraction et anti-dégondage
- > Ouverture de la porte à 180° - Foncet plombé
- > 2 paumelles soudées
- > Poignée de manœuvre à volant
- > Trous de fixation : 1 au bas du coffre et 1 prépercé au dos
- > Trou pour passage câble d'alarme, prépercé au dos
- > Livré avec une cheville pour le scellement

Réf.	Nombre de tablettes amovibles
Modèle 500	1
Modèle 700	1
Modèle 800	2
Modèle 1000	2
Modèle 1200	3
Modèle 1500	3

SOCLES OUVRANTS  
POUR COFFRES-FORTS

Réf.	Hauteur (mm)
SO 300	300
SO 400	400
SO 500	500
SO 600	600

SOCLES NON OUVRANTS  
POUR COFFRES-FORTS

Réf.	Hauteur (mm)
SF 300	300
SF 400	400
SF 500	500
SF 600	600

Socles uniquement pour les petits modèles : 500, 700.



Serrure à disques (SG 6741)



Serrure à clé (SG 6880)



Serrure électronique (SG 6124)

Trois types de condamnation sont possibles pour les coffres CSE :

- **Combinaison à disques**

Combinaison 3 disques (Sargent et Greenleaf 6741 – A2P Niveau A/E et VDS Classe 1)

- **À clé : 3 types de serrures à clé au choix**

- Serrure à clé variable (Sargent et Greenleaf 6880 – A2P Niveau B/E et VDS Classe 2)
- Serrure à clé (Mauer 71111 – A2P Niveau A/E et VDS Classe 1)
- Serrure à clé variable (Lagard 2200 – A2P Niveau A/E)


- **Electronique**

Combinaison électronique (Sargent et Greenleaf 6124 - A2P Niveau B/E et VDS Classe 2)

Options :

Il est également possible d'associer deux types de serrure :

- 1 serrure à clé + combinaison 3 disques (Sargent et Greenleaf 6741 – A2P Niveau A/E et VDS Classe 1)
- 1 serrure à clé + combinaison électronique (Sargent et Greenleaf 6124 - A2P Niveau B/E et VDS Classe 2)



Réf.	Dimensions extérieures (mm) cadre porte			Dimensions intérieures (mm)			Pênes mobiles	Poids en kg	Litrage	
	H	L	P	H	L	P				
C500	500	520	470	400	415	300	2	2	208	50
C700	700	520	470	600	415	300	2	-	285	75
C800	800	600	510	700	495	345	2	-	383	120
C1000	1000	600	510	900	495	345	2	-	448	155
C1200	1200	600	510	1100	495	345	4	-	514	190
C1500	1500	600	510	1500	495	345	4	-	612	240